



Светильник Geniled Офис Тендер 2x36 – это отличная альтернатива офисным встраиваемым и накладным светильникам на люминесцентных лампах. Конструкция корпуса позволяет легко устанавливать светильник в подвесные потолки или крепить на любую ровную поверхность. Применяется для освещения торговых и офисных центров, магазинов, кафе и жилых помещений.



Полистирол  
Макропризма



Поликарбонат  
Микропризма



Поликарбонат  
Опал

Модель  
Размеры светильника  
Установка

**Технические характеристики**

Входное напряжение  
Потребляемая мощность  
Световой поток светильника  
Цветовая температура  
Угол рассеивания  
Индекс цветопередачи  
Коэффициент пульсации  
Коэффициент мощности  
Степень защиты  
Рабочая температура  
Срок службы

**Материалы и компоненты**

Тип светодиода  
Тип драйвера  
Корпус  
Цвет  
Рассеиватель

**Прочие характеристики**

Замена светильника  
Вес светильника  
Транспортная упаковка:  
вес/габариты/кол-во шт.  
Гарантия

**Офис Тендер 2x36**  
**180x 1200 x 40 мм**  
**Встраиваемый / накладной**

**170-265 В, 50/60 Гц**  
**32 Вт**  
**2800 лм**  
**4000-4500/4500-5000К**  
**120°/90°\***  
**>80 Ra**  
**<1,5 %**  
**0,88**  
**IP 40**  
**от -40° до +40°С**  
**50 000 час.**

**ChiMei SMD5630**  
**Geniled GL-HP32A320M30**  
**Сталь 0,5 мм**  
**Белый \*\***  
**Поликарбонат Микропризма**  
**Поликарбонат Опал \*\*\***  
**Полистирол Макропризма**



**С люминесцентными лампами 2x36**  
**2,3 кг.**  
**2,7 кг / 1,23x0,19 x0,05м/1шт.**

**3 года**

**Существенные преимущества светодиодного светильника Geniled Офис Тендер 2x36:**

- Высокий коэффициент мощности;
- Рассеиватель изготовлен из светотехнического поликарбоната, благодаря которому светопропускающая способность сохраняется в течение 14 лет (гарантия производителя);
- Мгновенно загорается (без задержки);
- Не содержит ртути и других вредных веществ, экологически безопасен (не требует специальной утилизации);
- Не требует сервисного обслуживания;
- Отсутствие шума и радиопомех при работе светильника;
- Мягкий свет, высокая цветопередача и отсутствие мерцания;
- Отсутствие ультрафиолетового излучения (не причиняют вреда здоровью);
- Экономия электроэнергии и электромощностей;
- Долгий срок службы (более 50 000 часов);
- Гарантийный срок 3 года.

Geniled Офис Тендер 32 Вт 120° (Макропризма)



\* При установке рассеивателей типа Макропризма и Микропризма рифлением внутрь, типа Опал - угол рассеивания равен 120°, а при установке рассеивателей типа Макропризма и Микропризма рифлением наружу - угол рассеивания равен 90°.

\*\* Возможность порошковой покраски в любой цвет по шкале RAL.

\*\*\* При использовании рассеивателя типа опал потери светового потока составляют около 15 %.

