

Спецификация продукции



Светильник аварийный

Марка Pelastus

Модель PL EM 3.0

Размеры 350x175x105 мм

Описание продукта

Эвакуационный указатель полностью соответствует требованиям ГОСТ Р 55842-2013 и ГОСТ-IEC-60598-2-22-2012. Обеспечивает постоянный необходимый уровень освещения путей эвакуации и аварийно-сигнального обозначения выходов в промышленных, общественных и бытовых помещениях. Максимальная защита от влаги и пыли.

Технические параметры

Номинальное рабочее напряжение	220-240 В
Номинальная рабочая частота	50-60 Гц
Мощность	3 Вт
Источник света	50 светодиодов
Световой поток	186 Лм
Время работы в аварийном режиме	180 мин.
Тип аккумуляторной батареи	3,6 В 1,5 Ач (Ni-Cd)
Степень защиты	IP 65
Время срабатывания аварийного режима	≤0,25 сек.
Материал	Поликарбонат

Установка и указания по эксплуатации

Подключение светильников:

Смонтировать светильник в рабочее положение. Убедиться в отсутствии напряжения в цепи 230В. Подключить проводники светильника к питающей сети. Подать напряжение питания на светильник и проконтролировать свечение индикаторов. Проверить работоспособность светильника в аварийном режиме.

Внимание!

В процессе эксплуатации рекомендуется не реже одного раза в месяц проверять работоспособность светильника в аварийном режиме.

Тип установки

Потолочный

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации светильников – 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.